



ضمانت نامه تایر و تیوپ

شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد

مشخصات تایر

شماره سریال (کد رهگیری) تایر:

تاریخ تولید: برند تایر:

تاریخ شروع ضمانت: سایز تایر:

تاریخ فروش به مصرف کننده نهایی: طرح آج:

کشور سازنده:

مشخصات نماینده

نام نماینده: مهر و امضاء:

کد نماینده:

مشخصات مصرف کننده نهایی

نام: شماره همراه:

کارت گارانتی و کتابچه راهنمای مشتریان تحویل اینجانب گردید.

امضاء:

!!! عرضه کارت بدون مهر و امضاء نماینده فاقد اعتبار است !!!

مشخصات نمایندگان و دستوالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش در وب سایت و کتابچه راهنمای مشتریان درج شده است . www.VAP-CO.com

آدرس: تهران، خ شهید بهشتی، نبش سرافراز، مجتمع دریای نور پلاک ۵۵، واحد ۵۰۴

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۳۵۲۷۵ فکس: ۰۲۱۸۸۷۳۹۱۰۶

شرایط ضمانت تایر و تیوپ شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد

- ۱- کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه IRANGS.IR رعایت می گردد.
- ۲- تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۵ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.
- ۳- تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۳ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.
- ۴- جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تایید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر/تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی، پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارت یا

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد :

- آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی و پنچری، سرعت غیر مجاز، بار اضافه، برخورد با موانع، تماس با مواد شیمیایی، استفاده از رینگهای غیراستاندارد.
- متالشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ (به علت ترمزهای پیایی یا تاب داشتن کاسه چرخ).
- سایش های یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها.
- استفاده از تایر غیرهمسان یک محور از لحاظ سایز و عمق آج و نوع طرح آج تایر
- خراشیدن دیواره یا کندگی آج تایر به علت حرکت در جاده های غیر استاندارد.
- آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد.
- تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده است.
- تایرهایی که آج باقیمانده آن ها کمتر از شاخص TWI باشد. (این شاخص برای تایرهای سواری ۱.۶ میلیمتر می باشد).